

Manutenção Diária – Tornado 2™

Manutenção Diária

Siga os passos abaixo ao limpar seu forno Tornado 2. Use somente os produtos de limpeza aprovados pela TurboChef®. O uso de outros produtos pode causar danos a partes cruciais do equipamento demandando consertos não cobertos pela garantia.



Passo 1 : Preparação do Forno.

- Desligue forno apertando a tecla “Back”
- O forno exibirá a mensagem “Oven Off-Cooling Down” (Forno Desligado - Em Resfriamento).
- ⊘ NÃO tente limpar o forno durante o ciclo de resfriamento indicado pela mensagem “Cooling Down” (Em Resfriamento). O resfriamento leva aproximadamente 90 minutos.

⚠ **ATENÇÃO:** O forno opera a 260°C e pode causar sérios ferimentos caso o resfriamento não seja feito adequadamente.



Passo 2: Remova o painel de acesso inferior

- Limpe qualquer resíduo que tenha sido coletado.



Passo 3: Remova a grelha

- Lave, enxague e higienize a grelha.

⚠ **ATENÇÃO:** Certifique-se de que o interior do forno esteja frio antes de remover a grelha.



Passo 4: Erga os elementos de aquecimento inferiores

- Certifique-se de que os elementos estejam frios antes de tocá-los.

⚠ **ATENÇÃO:** Os elementos de aquecimento trabalham a 537°C e podem causar sérios ferimentos caso o resfriamento não seja feito adequadamente.




Passo 5: Remova Quaisquer Partículas e Borrife o Interior do Forno com o Limpador de Fornos TurboChef

- Com uma toalha úmida, remova quaisquer partículas grandes do forno
- Para sujeiras persistentes use diretamente o Limpador de Fornos TurboChef.
- Permita que o limpador penetre durante 5 minutos.
- ⊘ NUNCA saturar ou encharcar o fundo do forno com água ou limpador.

Suprimentos e Equipamentos

TurboChef® Oven Cleaner (Código 103180), TurboChef® Oven Guard (Código 103181), desinfetante Kay ClickSan®, esponja de nylon, toalha de limpeza, luvas descartáveis, proteção para os olhos, máscara de poeira (opcional).



Passo 6: Limpar o interior do forno

- Com uma esponja de náilon limpe a porta e o compartimento interno do forno.

⚠ **ATENÇÃO:** Não aplique pressão sobre as coberturas brancas de direcionamento de microondas. A quebra dessa peça resultará numa chamado de assistência técnica não coberta pela garantia.




Passo 7: Enxugue o Interior do Forno

- Passe uma toalha úmida no compartimento do forno e na porta.
- Passe uma toalha limpa e úmida sobre os elementos de aquecimento.



Passo 8: Limpe as Áreas onde está Localizado o Painel de Acesso Inferior

- ⊘ Limpe a área externa do forno onde está localizado o painel de acesso inferior.
- ⊘ NÃO use produtos químicos nessa área.



Passo 9: Abaixe o Elemento de Aquecimento e Recoloque a Grelha e o Painel de Acesso Inferior



Passo 10: Aplique o produto TurboChef Oven Guard e limpe a Parte Exterior do Forno

- Borrife produto sobre uma toalha e passe sobre a superfície lateral do compartimento do forno e da porta.
- ⊘ NÃO passe o produto diretamente sobre a superfície do forno.
- ⊘ NÃO passe este produto sobre os elementos de aquecimento IR ou sobre os bicos.
- Limpeza da parte exterior
- Passe uma toalha limpa e úmida na superfície exterior do forno.
- O forno está pronto para ser ligado.